



# MUNICÍPIO DE SARZEDO/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO 183/2022



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Pregoeiro(a) do(a) MUNICÍPIO DE SARZEDO/MG comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 108/2022 referente à *Aquisição de móveis e eletrodomésticos em atendimento à Procuradoria Jurídica Municipal, com EXCLUSIVIDADE de disputa e de contratação para microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte (MEI, ME ou EPP, conforme artigo 48, I, LC 12).*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - 11.708.655/0001-35

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	6,00	UNID.	VENTISOL/ 60CM	VENTISOL/ 60CM	R\$ 332,00	R\$ 1.992,00	R\$ 336,66	R\$ 2.019,96	1,38%	R\$ 4,66

**Descrição:** VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE DE 60CM POTENCIA 190 W COR PRETA GRADE DE AÇO BIVOLT REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL HÉLICE 3 PÁS.

3	3,00	UNID.	PANDIN/ MAXXI BAIXO 25MM	PANDIN/ MAXXI BAIXO 25MM	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 631,49	R\$ 1.894,47	20,82%	R\$ 131,49
---	------	-------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	--------------	------------	--------------	--------	------------

**Descrição:** ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS 800 X 500 X 740MM NA COR CINZA. TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO DE PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CORPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. CONFIGURADO COM 01 PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, APOIADAS POR MEIO DE CUNHA PLÁSTICA CONTENDO TAMBOR MINIFIX NO INTERIOR, PARA APERTO DE MINIFIX FIXADO JUNTO À LATERAL DO ARMÁRIO E SUPORTE PRATELEIRA EM AÇO, COM OPÇÃO DE 3 TIPOS DE ALTURA PARA A PRATELEIRA. 02 PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. DOBRADIÇAS BAIXAS DE ABERTURA DA PORTA EM 110°. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM E TRAVAMENTO DA PORTAS POR UMA ÚNICA FECHADURA. SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE POR MEIO DE BUCHA METÁLICA. MONTAGEM: AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO, BASE INFERIOR E PRATELEIRA FIXA SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX E CAVILHAS, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO. APRESENTAR: CERTIFICADO COMPROVANDO QUE O PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961/2010, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO, LAUDO ERGONÔMICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE A NR/17 DO M.T.E. EMITIDO/ASSINADO POR PROFISSIONAL HABILITADO; LAUDO DE RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA, DIÓXIDO DE ENXOFRE E ATMOSFERA ÚMIDA, SEGUNDO AS NBR'S 8094, 8095 E 8096 EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, OU SUPERIOR.

Subtotal  
Adjudicado:  
R\$ 3.492,00

Subtotal 10,79% R\$  
Orçado: 422,43  
R\$  
3.914,43

Fornecedor : REISPEL LTDA - 42.199.488/0001-78

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
2	2,00	UNID.	RS	PA90	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.107,00	R\$ 2.214,00	9,67%	R\$ 107,00

**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO CINZA DE 2 PORTAS NA COR AZUL CHAPA 24 -, FECHADURA CONJUGADA, PRODUTO COM FOSTATIZAÇÃO A FERRO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ALTURA: 1,96M X LARGURA: 0,90M X PROFUNDIDADE: 0,40M. ; MAÇANETA E 02 CÓPIAS DA CHAVE, INTERNO COM 5 PRATELEIRAS MÓVEIS, REGULÁVEIS A CADA 10CM EM CHAPA 26, MEDIDAS: 89 CM X 35 CM COM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR E 6 PÉS COM RODÍZIOS (MÓVEL TIPO CARRINHO), SENDO 02 COM TRAVA.



<b>Subtotal Adjudicado:</b>	<b>Subtotal Orçado:</b>	<b>9,67%</b>	<b>R\$ 214,00</b>
<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 2.214,00</b>		

Fornecedor : NS MOVEIS LTDA - 45.869.210/0001-59

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
4	6,00	UNID.	frisokar	fixa	R\$ 149,00	R\$ 894,00	R\$ 172,66	R\$ 1.035,96	13,70%	R\$ 23,66

**Descrição:** CADEIRA FIXA, COM CARACTERÍSTICAS DE POUCA OU NENHUMA CONFORMAÇÃO NA BASE, BORDA FRONTAL ARREDONDADA E LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO, COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO (PU), REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIÉSTER, SEM COSTURA APARENTE, RESISTENTE E TRANSPIRÁVEL, COR PRETA, ASSENTO DE NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA, COM MATERIAL DE DENSIDADE ENTRE 40 (QUARENTA) A 50 (CINQUENTA) KG/M3; COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE PROFUNDIDADE DE 41CM (QUARENTA E UM) E A 46 CM (QUARENTA E SEIS) DE LARGURA, ALTURA DA SUPERFÍCIE SUPERIOR EM RELAÇÃO AO PISO, ENTRE 37 (TRINTA E SETE) E 50 (CINQUENTA) CENTÍMETROS, COM RESISTÊNCIA PARA ATÉ 150 KG, SEGUINDO A NBR 13962- NR 17, E CERTIFICAÇÃO ISO 9001. APOIO EM 04 (CINCO) PÉS FIXOS, CUJA RESISTÊNCIA EVITE DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS E QUE NÃO COMPROMETAM A ESTABILIDADE DO ASSENTO, COLUNA. DEVERÁ ATENDER A NORMA REGULAMENTADORA NR17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, E A NORMA ABNT NBR 13962:2006 (MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - CADEIRAS), OU VERSÃO MAIS ATUALIZADA.

5	2,00	UNID.	metodo	ofr04	R\$ 820,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.683,33	R\$ 3.366,66	51,29%	R\$ 863,33
---	------	-------	--------	-------	------------	--------------	--------------	--------------	--------	------------

**Descrição:** ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #24 COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1330MM X 470MM X 710MM (A X L X P), COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRÊS REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS ÔMEGA EM CHAPA #24, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 04 (QUATRO) GAVETAS, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 25 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO, COM DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS, PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA GAVETA, PARA FINS ESTRUTURAIS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM 02 (DUAS) CHAVE. NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADOS UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA POSSÍVEL FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, GAVETA DEVERÁ OFERECER CONJUNTOS DE FUROS PARA VENTILAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NR 17. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TÚNEIS A SPRAY, PINTURA EM EQUIPAMENTOS CONTÍNUOS DO TIPO CORONA, TINTA PÓ HÍBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200°C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO. GARANTIA DE 12 MESES.

<b>Subtotal Adjudicado:</b>	<b>Subtotal Orçado:</b>	<b>42,44%</b>	<b>R\$ 1.868,62</b>
<b>R\$ 2.534,00</b>	<b>R\$ 4.402,62</b>		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 8.026,00	R\$ 10.531,05	23,79%	2.505,05

Sarzedo - Minas Gerais, 25 de Outubro de 2022

ALINE FIGUEIRÊDO DE OLIVEIRA  
PREGOEIRO(A)



